





AIRENERGY

Con sede operativa a Rivoli Veronese, **Airenergy** nasce nel 2010 come azienda commerciale per soddisfare ogni tipo di esigenza del cliente nel mondo dell'aria compressa.

Specializzata nella fornitura di centrali di aria compressa, filtrazione e trattamento aria e gas compressi, refrigerazione industriale, chiller, impianti di autoproduzione di gas, impianti di distribuzione aria, gas e fluidi offre, assieme alla consociata **Aircomp**, un servizio completo di vendita, assistenza, progettazione, manutenzione, revisione e noleggio di compressori aria, essiccatori e impianti pneumatici.



AIRCOMP

Nata 16 anni fa a Garda, **Aircomp** nel 2018 si trasferisce a Rivoli Veronese e nel 2019 apre la nuova sede di Udine confermando l'esponentiale crescita in tutto il triveneto ma non solo.

Oggi **Aircomp** vanta una clientela fidelizzata e si impone tra i nomi di spicco nel settore della produzione e trattamento dell'aria/gas compressi e nella refrigerazione industriale, fornendo un servizio non soltanto accurato, personalizzato ed unico, ma soprattutto completo.

"Siamo un'azienda consolidata e in forte crescita, i commenti dei nostri clienti ne sono la conferma. C'è da riconoscere però, che l'alta qualità del nostro servizio è ottenuta anche grazie alla scelta di marchi prestigiosi e collaborazioni di alto livello".

(Cristian Madè)

AiDM

Diretti a velocità variabile con motore a magneti permanenti / Direct variable speed with permanent magnet motor



La gamma AiDM presenta numerose caratteristiche innovative che permettono bassi costi di esercizio grazie alla combinazione di motori sincroni a magneti permanenti e convertitori di frequenza, la tecnologia oggi più innovativa nei comandi elettrici a velocità variabile.

Il motore a magneti permanenti che aziona direttamente il compressore non presenta cuscinetti, giunti elastici o guarnizioni di tenuta per l'albero motore eliminando così tutte le parti soggette ad usura, trafile e sostituzioni.

La regolazione a velocità variabile Air Energy unita all'utilizzo del motore a magneti permanenti a trasmissione diretta consente un risparmio energetico e una sostanziale riduzione delle spese di manutenzione del compressore con un taglio dei costi del 50%.

Il monitoraggio e le manutenzioni sono estremamente facili grazie al controllo elettronico iStation dotato di display ad alta definizione. Per i più esigenti invece, quest'anno arriva iSmart4.0, scheda touch con il più evoluto sistema di controllo remoto.

Modello / Model	Pressione (max) / Pressure (max)	Aria Resa / F.A.D.	Potenza / Power	Rumorosità / Noise Level	Peso / Weight	Dimensioni / Dimension
	Bar	m3/min	Kw	dB (A)	Kg	mm
A 7,5 iDM-8	8	0,22-1,00	7,5	64	145	653x565x855
A 7,5 iDM-10	10	0,26-0,90	7,5	64	145	653x565x856
A 7,5 iDM-8-T	8	0,22-1,00	7,5	64	175	842x565x855
A 7,5 iDM-10-T	10	0,26-0,90	7,5	64	175	842x565x855
A 7,5 iDM-8-270	8	0,22-1,00	7,5	64	215	1184x606x1474
A 7,5 iDM-10-270	10	0,26-0,90	7,5	64	215	1184x606x1474
A 7,5 iDM-8-470	8	0,22-1,00	7,5	64	255	1950x606x1474
A 7,5 iDM-10-470	10	0,26-0,90	7,5	64	255	1950x606x1474
A 7,5 iDM-8-270-T	8	0,22-1,00	7,5	64	245	1184x606x1474
A 7,5 iDM-10-270-T	10	0,26-0,90	7,5	64	245	1184x606x1474
A 7,5 iDM-8-470-T	8	0,22-1,00	7,5	64	285	1950x606x1474
A 7,5 iDM-10-470-T	10	0,26-0,90	7,5	64	285	1950x606x1474
A 15 iDM-8	8	0,42-2,80	15	65	225	753x604x955
A 15 iDM-10	10	0,54-2,30	15	65	225	753x604x955
A 15 iDM-8-T	8	0,42-2,80	15	65	275	1012x604x955
A 15 iDM-10-T	10	0,54-2,30	15	65	275	1012x604x955
A 15 iDM-8-270	8	0,42-2,80	15	65	300	1184x606x1574
A 15 iDM-10-270	10	0,54-2,30	15	65	300	1184x606x1574
A 15 iDM-8-470	8	0,42-2,80	15	65	345	1950x606x1574
A 15 iDM-10-470	10	0,54-2,30	15	65	345	1950x606x1574
A 15 iDM-8-270-T	8	0,42-2,80	15	65	350	1184x606x1574
A 15 iDM-10-270-T	10	0,54-2,30	15	65	350	1184x606x1574
A 15 iDM-8-470-T	8	0,42-2,80	15	65	395	1950x606x1574
A 15 iDM-10-470-T	10	0,54-2,30	15	65	395	1950x606x1574

Modello / Model	Pressione (max) / Pressure (max)	Aria Resa / F.A.D.	Potenza / Power	Rumorosità / Noise Level	Peso / Weight	Dimensioni / Dimension
	Bar	m3/min	Kw	dB (A)	Kg	mm
A 18 iDM-8	8	0,58-3,30	18	69	440	1489x712x1226
A 18 iDM-10	10	0,74-2,70	18	69	440	1489x712x1226
A 18 iDM-8-470	8	0,58-3,30	18	69	570	1950x712x1226
A 18 iDM-10-470	10	0,74-2,70	18	69	570	1950x712x1226
A 18 iDM-8-T	8	0,58-3,30	18	69	490	1489x712x1226
A 18 iDM-10-T	10	0,74-2,70	18	69	490	1489x712x1226
A 18 iDM-8-470-T	8	0,58-3,30	18	69	620	1950x712x1226
A 18 iDM-10-470-T	10	0,74-2,70	18	69	620	1950x712x1226
A 22 iDM-8	8	0,90-4,30	22	69	460	1489x712x1226
A 22 iDM-10	10	1,10-3,20	22	69	460	1489x712x1226
A 22 iDM-8-470	8	0,90-4,30	22	69	590	1950x712x1226
A 22 iDM-10-470	10	1,10-3,20	22	69	610	1489x712x1226
A 22 iDM-8-T	8	0,90-4,30	22	69	510	1489x712x1226
A 22 iDM-10-T	10	1,10-3,20	22	69	510	1489x712x1226
A 22 iDM-8-470-T	8	0,90-4,30	22	69	660	1489x712x1226
A 22 iDM-10-470-T	10	1,10-3,20	22	69	660	1489x712x1226
A 30 iDM-8	8	0,70-6,00	30	70	570	1573x868x1450
A 30 iDM-10	10	2,20-4,90	30	70	570	1573x868x1450
A 30 iDM-8-T	8	0,70-6,00	30	70	630	1573x868x1450
A 30 iDM-10-T	10	2,20-4,90	30	70	630	1573x868x1450
A 37 iDM-8	8	1,80-7,30	37	70	600	1573x868x1450
A 37 iDM-10	10	2,00-6,00	37	70	600	1573x868x1450
A 37 iDM-8-T	8	1,80-7,30	37	70	660	1573x868x1450
A 37 iDM-10-T	10	2,00-6,00	37	70	660	1573x868x1450
A 45 iDM-8	8	2,60-8,90	45	72	940	1700x1000x1650
A 45 iDM-10	10	2,50-8,50	45	72	940	1700x1000x1650
A 55 iDM-8	8	2,60-11,00	55	72	1050	1700x1000x1650
A 55 iDM-10	10	4,40-9,90	55	72	1050	1700x1000x1650

Modello / Model	Pressione (max) / Pressure (max)	Aria Resa / F.A.D.	Potenza / Power	Rumorosità / Noise Level	Peso / Weight	Dimensioni / Dimension
	Bar	m3/min	Kw	dB (A)	Kg	mm
A 75 iDM-8	8	3,60-14,40	75	72	1260	2000x1150x1800
A 75 iDM-10	10	4,40-12,30	75	72	1260	2000x1150x1800
A 90 iDM-8	8	4,20-18,00	90	72	1460	2000x1150x1800
A 90 iDM-10	10	4,90-15,20	90	72	1460	2000x1150x1800
A 110 iDM-8	8	5,10-20,80	110	74	1800	2400x1300x2000
A 110 iDM-10	10	5,30-18,60	110	74	1800	2400x1300x2000
A 132 iDM-8	8	5,20-23,20	132	74	1800	2400x1300x2000
A 132 iDM-10	10	5,20-20,00	132	74	1800	2400x1300x2000
A 160 iDM-8	8	5,60-33,80	160	76	2900	2510x1500x2140
A 160 iDM-10	10	5,80-30,60	160	76	2900	2510x1500x2140
A 200 iDM-8	8	6,20-40,00	200	76	3000	2510x1500x2140
A 200 iDM-10	10	6,50-34,50	200	76	3000	2510x1500x2140

AiDM range - Optional:

Tensione / Voltage	All versions		400/60 Hz
Pressione / Pressure	14,5 bar	solo per 15-22kw only for 15-22kw	Base version
			270 Lt tank version
			470 Lt tank version
Scaldiglia termica/Thermal oil heater 22-55 Kw - Cod. 0264006			
Scaldiglia termica/Thermal oil heater 75-200 Kw - Cod. 0264006 2 pz/2 pcs			

AiD

Trasmissione diretta velocità variabile
/ Direct driven variable speed



La gamma AiD realizzata secondo elevati standard qualitativi, utilizza componenti di aziende leader sul mercato, garantendo affidabilità e rintracciabilità.

Grazie al sistema “Full Access” che permette accesso facile diretto a tutti i componenti interni, vi è una grande facilità di intervento.

Un servo ventilatore installato sulla gamma AiD a velocità variabile permette un perfetto raffreddamento al diminuire della velocità del motore corrispondente ad una minore richiesta di aria compressa.

L'utilizzo standard di motori con efficienza ie3 garantisce un sicuro risparmio energetico e basso livello di rumorosità.

Il monitoraggio e le manutenzioni sono estremamente facili grazie al controllo elettronico iStation dotato di display ad alta definizione. Per i più esigenti invece, quest'anno arriva iSmart4.0, scheda touch con il più evoluto sistema di controllo remoto.

Modello / Model	Pressione (max) / Pressure (max)	Aria Resa / F.A.D.	Potenza / Power	Rumorosità / Noise Level	Peso / Weight	Dimensioni / Dimension
	Bar	m3/min	Kw	dB (A)	Kg	mm
A 22 iD-8	8	0,7-3,6	22	69	470	1400x760x1150
A 22 iD-10	10	0,5-3,0	22	69	470	1400x760x1150
A 22 iD-8-470	8	0,7-3,6	22	69	620	1950x760x1769
A 22 iD-10-470	10	0,5-3,0	22	69	620	1950x760x1769
A 22 iD-8-T	8	0,7-3,6	22	69	520	1400x760x1150
A 22 iD-10-T	10	0,5-3,0	22	69	520	1400x760x1150
A 22 iD-8-470-T	8	0,7-3,6	22	69	670	1950x760x1769
A 22 iD-10-470-T	10	0,5-3,0	22	69	670	1950x760x1769
A 30 iD-8	8	1,0-4,8	30	72	620	1570x835x1426
A 30 iD-10	10	1,0-4,2	30	72	620	1570x835x1426
A 30 iD-8-T	8	1,0-4,8	30	72	690	1570x835x1426
A 30 iD-10-T	10	1,0-4,2	30	72	690	1570x835x1426
A 37 iD-8	8	1,6-5,8	37	74	650	1570x835x1426
A 37 iD-10	10	1,0-5,1	37	74	650	1570x835x1426
A 37 iD-8-T	8	1,6-5,8	37	74	720	1570x835x1426
A 37 iD-10-T	10	1,0-5,1	37	74	720	1570x835x1426
A 45 iD-8	8	1,8-7,3	45	75	800	1570x835x1426
A 45 iD-10	10	1,8-6,4	45	75	800	1570x835x1426
A 55 iD-8	8	2,5-9,1	55	75	1280	1700x1000x1650
A 55 iD-10	10	2,3-8,0	55	75	1280	1700x1000x1650

Modello / Model	Pressione (max) / Pressure (max)	Aria Resa / F.A.D.	Potenza / Power	Rumorosità / Noise Level	Peso / Weight	Dimensioni / Dimension
	Bar	m3/min	Kw	dB (A)	Kg	mm
A 75 iD-8	8	2,80-11,40	75	76	1750	2000x1150x1800
A 75 iD-10	10	3,50-10,80	75	76	1750	2000x1150x1800
A 90 iD-8	8	2,8-15,0	90	76	1950	2000x1150x1800
A 90 iD-10	10	3,5-12,5	90	76	1950	2000x1150x1800
A 110 iD-8	8	3,1-18,5	110	76	2340	2000x1150x1800
A 110 iD-10	10	3,5-16,0	110	76	2340	2000x1150x1800
A 132 iD-8	8	5,7-22,2	132	76	2840	2400x1300x2000
A 132 iD-10	10	6,3-19,5	132	76	2840	2400x1300x2000
A 160 iD-8	8	5,9-26,0	160	76	3440	2400x1300x2000
A 160 iD-10	10	7,8-22,0	160	76	3440	2400x1300x2000

AiD range - Optional:

Tensione / Voltage	All versions		400/60 Hz
Pressione / Pressure	13 bar	solo per 15-22kw only for 15-22kw	Base version
			270 Lt tank version
			470 Lt tank version
Scaldiglia termica/Thermal oil heater 22-55 Kw - Cod. 0264006			
Scaldiglia termica/Thermal oil heater 75-200 Kw - Cod. 0264006 2 pz/2 pcs			

AD

Trasmissione diretta
/ Direct driven



La gamma **AD** realizzata secondo elevati standard qualitativi, utilizza componenti di aziende leader sul mercato, garantendo affidabilità e rintracciabilità.

Grazie al sistema “**Full Access**” che permette accesso facile diretto a tutti i componenti interni, vi è una grande facilità di intervento.

Il monitoraggio e le manutenzioni sono estremamente facili grazie al controllo elettronico iStation dotato di display ad alta definizione. Per i più esigenti invece, quest'anno arriva iSmart4.0, scheda touch con il più evoluto sistema di controllo remoto.

Questa gamma presenta una lunga durata di lavoro, alta resistenza alla torsione e alle alte temperature grazie allo speciale materiale **DuPont Hytrel**.

Un efficiente giunto elastico garantisce la trasmissione motore-vite senza vibrazioni e con bassi livelli di rumorosità.

Modello / Model	Pressione (max) / Pressure (max)	Aria Resa / F.A.D.	Potenza / Power	Rumorosità / Noise Level	Peso / Weight	Dimensioni / Dimension
	Bar	m3/min	Kw	dB (A)	Kg	mm
A 22 D-8	8	3,6	22	69	470	1400x760x1150
A 22 D-10	10	3,1	22	69	470	1400x760x1150
A 22 D-8-470	8	3,6	22	69	630	1769x760x1950
A 22 D -10-470	10	3,1	22	69	630	1769x760x1950
A 22 D-8-T	8	3,6	22	69	520	1400x760x1150
A 22 D-10-T	10	3,1	22	69	520	1400x760x1150
A 22 D-8-470-T	8	3,6	22	69	680	1769x760x1950
A 22 D-10-470-T	10	3,1	22	69	680	1769x760x1950
A 30 D-8	8	4,8	30	72	685	1570x835x1426
A 30 D-10	10	4,3	30	72	685	1570x835x1426
A 30 D-8-T	8	4,8	30	72	755	1570x835x1426
A 30 D-10-T	10	4,3	30	72	755	1570x835x1426
A 37 D-8	8	6,2	37	74	730	1570x835x1426
A 37 D-10	10	5,4	37	74	730	1570x835x1426
A 37 D-8-T	8	6,2	37	74	800	1570x835x1426
A 37 D-10-T	10	5,4	37	74	800	1570x835x1426
A 45 D-8	8	7,8	45	75	800	1570x835x1426
A 45 D-10	10	6,3	45	75	800	1570x835x1426
A 55 D-8	8	9,8	55	75	1280	1700x1000x1650
A 55 D-10	10	8,2	55	75	1280	1700x1000x1650

Modello / Model	Pressione (max) / Pressure (max)	Aria Resa / F.A.D.	Potenza / Power	Rumorosità / Noise Level	Peso / Weight	Dimensioni / Dimension
	Bar	m3/min	Kw	dB (A)	Kg	mm
A 75 D-8	8	12,6	75	76	1750	2000x1150x1800
A 75 D-10	10	10,5	75	76	1750	2000x1150x1800
A 90 D-8	8	15,9	90	76	1950	2000x1150x1800
A 90 D-10	10	13,4	90	76	1950	2000x1150x1800
A 110 D-8	8	20,1	110	76	2540	2400x1300x2000
A 110 D-10	10	17,1	110	76	2540	2400x1300x2000
A 132 D-8	8	22	132	76	2840	2400x1300x2000
A 132 D-10	10	18,9	132	76	2840	2400x1300x2000
A 160 D-8	8	26,7	160	76	3240	3000x1500x2200
A 160 D-10	10	22,8	160	76	3240	3000x1500x2200

AD range - Optional:

Tensione / Voltage	All versions		400/60 Hz
Pressione / Pressure	13 – 14,5 bar	solo per 15-22kw only for 15-22kw	220/60 Hz
			Base version
			270 Lt tank version
			470 Lt tank version
Scaldiglia termica/Thermal oil heater 22-55 kw - Cod. 0264006			
Scaldiglia termica/Thermal oil heater 75-160 Kw - Cod. 0264006 2 pz/2 pcs			

Ai

Trasmissione a cinghia velocità variabile / Belt driven variable speed



La gamma “Ai” realizzata secondo elevati standard qualitativi, utilizza componenti di aziende leader sul mercato, garantendo affidabilità e rintracciabilità. Grazie alle centrali di aria compressa, il flusso d'aria continuo va direttamente al punto di utilizzo.

L'uso di un ventilatore radiale e di studiate soluzioni acustiche si ha un ridotto livello di rumorosità.

Il sistema “Full Access” ti permette un facile accesso a tutti i componenti interni per una massima facilità di intervento.

Semplicità e facilità nell'avviamento grazie all'avviatore stella a triangolo, il manometro, il conta ore e l'allarme temperatura.

La centralina elettronica “eControl”, grazie ad un display chiaro e razionale, ti permette di impostare e controllare i principali parametri di esercizio come: le pressioni e temperature, i tempi di manutenzione, la tua rete di compressori e effettuare la temporizzazione settimanale.

7,5 kw - 11 kw

Modello / Model	Pressione (max) / Pressure (max)	Aria Resa / F.A.D.	Potenza / Power	Rumorosità / Noise Level	Peso / Weight	Dimensioni / Dimension
	Bar	m3/min	Kw	dB (A)	Kg	mm
A 7,5 i-8	8	0,33-1,16	7,5	67	140	653x565x855
A 7,5 i-10	10	0,27-1,00	7,5	67	140	653x565x855
A 7,5 i-8-270	8	0,33-1,16	7,5	67	210	1184x606x1474
A 7,5 i-10-270	10	0,27-1,00	7,5	67	210	1184x606x1474
A 7,5 i-8-470	8	0,33-1,16	7,5	67	250	1950x606x1474
A 7,5 i-10-470	10	0,27-1,00	7,5	67	250	1950x606x1474
A 7,5 i-8-T	8	0,33-1,16	7,5	67	170	842x565x855
A 7,5 i-10-T	10	0,27-1,00	7,5	67	170	842x565x855
A 7,5 i-8-270-T	8	0,33-1,16	7,5	67	240	1184x606x1474
A 7,5 i-10-270-T	10	0,27-1,00	7,5	67	240	1184x606x1474
A 7,5 i-8-470-T	8	0,33-1,16	7,5	67	280	1950x606x1474
A 7,5 i-10-470-T	10	0,27-1,00	7,5	67	280	1950x606x1474
A 11 i-8	8	0,5-1,75	11	67	188	753x604x955
A 11 i-10	10	0,40-1,55	11	67	188	753x604x955
A 11 i-8-270	8	0,5-1,75	11	67	263	1184x606x1574
A 11 i-10-270	10	0,40-1,55	11	67	263	1184x606x1574
A 11 i-8-470	8	0,5-1,75	11	67	308	1950x606x1574
A 11 i-10-470	10	0,40-1,55	11	67	308	1950x606x1574
A 11 i-8-T	8	0,5-1,75	11	67	238	1012x604x955
A 11 i-10-T	10	0,40-1,55	11	67	238	1012x604x955
A 11 i-8-270-T	8	0,5-1,75	11	67	313	1184x606x1574
A 11 i-10-270-T	10	0,40-1,55	11	67	313	1184x606x1574
A 11 i-8-470-T	8	0,5-1,75	11	67	358	1950x606x1574
A 11 i-10-470-T	10	0,40-1,55	11	67	358	1950x606x1574

15 kw - 22 kw

Modello / Model	Pressione (max) / Pressure (max)	Aria Resa / F.A.D.	Potenza / Power	Rumorosità / Noise Level	Peso / Weight	Dimensioni / Dimension
	Bar	m3/min	Kw	dB (A)	Kg	mm
A 15 i-8	8	0,53-2,20	15	67	195	753x604x955
A 15 i-10	10	0,53-1,95	15	67	195	753x604x955
A 15 i-8-270	8	0,53-2,20	15	67	270	1184x606x1574
A 15 i-10-270	10	0,53-1,95	15	67	270	1184x606x1574
A 15 i-8-470	8	0,53-2,20	15	67	315	1950x606x1574
A 15 i-10-470	10	0,53-1,95	15	67	315	1950x606x1574
A 15 i-8-T	8	0,53-2,20	15	67	245	1012x604x955
A 15 i-10-T	10	0,53-1,95	15	67	245	1012x604x955
A 15 i-8-270-T	8	0,53-2,20	15	67	320	1184x606x1574
A 15 i-10-270-T	10	0,53-1,95	15	67	320	1184x606x1574
A 15 i-8-470-T	8	0,53-2,20	15	67	365	1950x606x1574
A 15 i-10-470-T	10	0,53-1,95	15	67	365	1950x606x1574
A 22 i-8	8	0,60-3,60	22	70	480	1400x760x1150
A 22 i-10	10	0,40-3,00	22	70	480	1400x760x1150
A 22 i-8-470	8	0,60-3,60	22	70	630	1950x760x1769
A 22 i-10-470	10	0,40-3,00	22	70	630	1950x760x1769
A 22 i-8-T	8	0,60-3,60	22	70	530	1400x760x1150
A 22 i-10-T	10	0,40-3,00	22	70	530	1400x760x1150
A 22 i-8-470-T	8	0,60-3,60	22	70	680	1950x760x1769
A 22 i-10-470-T	10	0,40-3,00	22	70	680	1950x760x1769

Ai range - Optional:

Tensione / Voltage	All versions		400/60 Hz
Pressione / Pressure	14,5 bar	solo per 15-22kw only for 15-22kw	Base version
			270 Lt tank version
			470 Lt tank version
Scaldiglia termica/Thermal oil heater - Cod. 0264006			
Prefiltro aspirazione / Suction prefilter 3-15 kW - Cod. 0199009			

A

Trasmissione a cinghia / Belt driven



La gamma “A” realizzata secondo elevati standard qualitativi, utilizza componenti di aziende leader sul mercato, garantendo affidabilità e rintracciabilità. Grazie alle centrali di aria compressa, il flusso d'aria continuo va direttamente al punto di utilizzo.

L'uso di un ventilatore radiale e di studiate soluzioni acustiche si ha un ridotto livello di rumorosità.

Il sistema “Full Access” ti permette un facile accesso a tutti i componenti interni per una massima facilità di intervento.

Semplicità e facilità nell'avviamento grazie a: l'avviatore stella a triangolo, il manometro, il conta ore e l'allarme temperatura.

La centralina elettronica “eControl”, grazie ad un display chiaro e razionale, ti permette di impostare e controllare i principali parametri di esercizio come: le pressioni e temperature, i tempi di manutenzione, la tua rete di compressori e effettuare la temporizzazione settimanale.

3 kw - 7,5 kw

Modello / Model	Pressione (max) / Pressure (max)	Aria Resa / F.A.D.	Potenza / Power	Rumorosità / Noise Level	Peso / Weight	Dimensioni / Dimension
	Bar	m3/min	Kw	dB (A)	Kg	mm
A 3-10	10	0,36	3	63	120	653x565x855
A 3-10-270	10	0,36	3	63	190	1184x606x1474
A 3-10-T	10	0,36	3	63	150	842x565x855
A 3-10-270-T	10	0,36	3	63	220	1184x606x1474
A 4-10	10	0,51	4	63	125	653x565x855
A 4-10-270	10	0,51	4	63	195	1184x606x1474
A 4-10-T	10	0,51	4	63	155	842x565x855
A 4-10-270-T	10	0,51	4	63	225	1184x606x1474
A 5,5-10	10	0,72	5,5	64	132	653x565x855
A 5,5-10-270	10	0,72	5,5	64	202	1184x606x1474
A 5,5-10-T	10	0,72	5,5	64	162	842x565x855
A 5,5-10-270-T	10	0,72	5,5	64	232	1184x606x1474
A 7,5-10	10	1	7,5	67	135	653x565x855
A 7,5-10-270	10	1	7,5	67	205	1184x606x1474
A 7,5-10-470	10	1	7,5	67	245	1950x606x1474
A 7,5-10-T	10	1	7,5	67	165	842x565x855
A 7,5-10-270-T	10	1	7,5	67	235	1184x606x1474
A 7,5 -10-470-T	10	1	7,5	67	275	1950x606x1474

Opzionale / Optional

eControl scheda elettronica / eControl control unit

11 kw - 15 kw

Modello / Model	Pressione (max) / Pressure (max)	Aria Resa / F.A.D.	Potenza / Power	Rumorosità / Noise Level	Peso / Weight	Dimensioni / Dimension
	Bar	m3/min	Kw	dB (A)	Kg	mm
A 11-8	8	1,8	11	67	180	753x604x955
A 11-10	10	1,58	11	67	180	753x604x955
A 11-8-270	8	1,8	11	67	255	1184x606x1574
A 11-10-270	10	1,58	11	67	255	1184x606x1574
A 11-8-470	8	1,8	11	67	300	1950x606x1574
A 11-10-470	10	1,58	11	67	300	1950x606x1574
A 11-8-T	8	1,8	11	67	230	1012x604x955
A 11-10-T	10	1,58	11	67	230	1012x604x955
A 11-8-270-T	8	1,8	11	67	305	1184x606x1574
A 11-10-270-T	10	1,58	11	67	305	1184x606x1574
A 11-8-470-T	8	1,8	11	67	350	1950x606x1574
A 11-10-470-T	10	1,58	11	67	350	1950x606x1574
A 15-8	8	2,24	15	67	185	753x604x955
A 15-10	10	2	15	67	185	753x604x955
A 15-8-270	8	2,24	15	67	260	1184x606x1574
A 15-10-270	10	2	15	67	260	1184x606x1574
A 15-8-470	8	2,24	15	67	305	1950x606x1574
A 15-10-470	10	2	15	67	305	1950x606x1574
A 15-8-T	8	2,24	15	67	235	1012x604x955
A 15-10-T	10	2	15	67	235	1012x604x955
A 15-8-270-T	8	2,24	15	67	310	1184x606x1574
A 15-10-270-T	10	2	15	67	310	1184x606x1574
A 15-8-470-T	8	2,24	15	67	355	1950x606x1574
A 15-10-470-T	10	2	15	67	355	1950x606x1574

22 kw

Modello / Model	Pressione (max) / Pressure (max)	Aria Resa / F.A.D.	Potenza / Power	Rumorosità / Noise Level	Peso / Weight	Dimensioni / Dimension
	Bar	m3/min	Kw	dB (A)	Kg	mm
A 22-8	8	3,7	22	70	480	1400x760x1150
A 22-10	10	3,2	22	70	480	1400x760x1150
A 22-8-470	8	3,7	22	70	560	1950x760x1769
A 22-10-470	10	3,2	22	70	560	1950x760x1769
A 22-8-T	8	3,7	22	70	530	1400x760x1150
A 22-10-T	10	3,2	22	70	530	1400x760x1150
A 22-8-470-T	8	3,7	22	70	610	1950x760x1769
A 22-10-470-T	10	3,2	22	70	610	1950x760x1769

A range - Optional:

Tensione / Voltage	All versions	400/60 Hz
Pressione / Pressure	13 – 14,5 bar	220/60 Hz
		Base version
		270 Lt tank version
		470 Lt tank version
Scaldiglia termica/Thermal oil heater 22-55 kw - Cod. 0264006		
Scaldiglia termica/Thermal oil heater 3-15 Kw - Cod. 0199009		

AS

Compressori scroll / Scroll compressors



Forniamo una gamma di compressori Oil-Free che vanno da 2,2 a 7,5 Kw a basso livello di rumorosità.

Tutti questi compressori offrono una soluzione ottimale per l'uso in ambienti nella quale è richiesta la classe "0" come:

- Laboratori dentali;
- Laboratori farmaceutici;
- Istituti ospedalieri;
- Laboratori chimici;
- Verniciatura industriale.

Modello / Model	Pressione (max) / Pressure (max)	Aria Resa / F.A.D.	Potenza / Power	Rumorosità / Noise Level	Peso / Weight	Dimensioni / Dimension
	Bar	m3/min	Kw	dB (A)	Kg	mm
AS 2,2-M	8	0,24	2,2	64	128	653x564x855
AS 2,2-T	8	0,24	2,2	64	128	653x564x855
AS 2,2-M-270	8	0,24	2,2	64	198	1184x606x1474
AS 2,2-T-270	8	0,24	2,2	64	198	1184x606x1474
AS 3,7	8	0,41	4	67	140	653x564x855
AS 3,7-270	8	0,41	4	67	210	1184x606x1474
AS 5,5	8	0,63	5,5	67	150	653x564x855
AS 5,5-270	8	0,63	5,5	67	225	1184x606x1474
AS 7,5	8	0,85	7,5	67	155	653x564x855
AS 7,5-270	8	0,85	7,5	67	230	1184x606x1474

NOTE - NOTES



AIRENERGY S.r.l.

Via del Garda, 48/E
38068 Rovereto
ITALY

Tel. +39 045 72.70.612
Fax. +39 045 62.39.603

info@airenergyitalia.it
www.aircompitalia.it